

Listino Prezzi 2024

AUDIX

adagio **PRO**
Italia 
BY HOLMUSIC

GS1




709714

Microfono da incasso per montaggio a soffitto o a parete. Condensatore, cardioide con preamplificatore incluso. Immune alle interferenze RF.

GS1

545,46 €

GS1W



709715

Microfono da incasso per montaggio a soffitto o a parete. Condensatore, cardioide con preamplificatore incluso. Immune alle interferenze RF.

GS1W

545,46 €

LCB1



709751

Pulsante di programmazione delle funzioni sui microfoni da tavolo o da scrivania.

LCB1

206,61 €

USB12



647609

L'USB12 è il microfono da tavolo perfetto per teleconferenze, podcasting e comunicazioni remote. Cardioide e con una gamma di frequenze da 50 Hz - 16 kHz - L'USB12 è montato su un supporto da tavolo stabile. Tre opzioni: 'on-off', 'press-to-talk' o 'press-to-mute' e un LED blu per segnalare l'attività. L'USB12 dispone anche di un'uscita per cuffie o di un collegamento al sistema monitor da 3,5 mm per il monitoraggio in tempo reale e di un filtro low-cut per controllare i segnali indesiderati a bassa frequenza. 44,1 e 48 KHz - 16 bit

USB12

230,58 €

M45



669799

Microfono a condensatore miniaturizzato per installazione a soffitto.

M45

660,33 €

M60



709732

Microfono a condensatore semicardioide. Applicazioni come microfono da superficie. Immune alle interferenze RF causate da telefoni cellulari e dispositivi GSM. Risposta in frequenza: 70Hz - 8KHz - Impedenza: 150 Ohm. SPL max.: 130 dB. Sensibilità: 68mV/Pa. Include un cavo di 7,5 m. Phantom 18-52V. Dimensioni: 62,5 mm di diametro, 16,50 mm di altezza.

M60

544,63 €

M60N



709730

Microfono a condensatore semicardioide. Applicazioni come microfono da superficie. Immune alle interferenze RF causate da telefoni cellulari e dispositivi GSM. Risposta in frequenza: 70Hz - 8KHz - Impedenza: 150 Ohm. SPL max.: 130 dB. Sensibilità: 68mV/Pa. Include un cavo di 7,5 m. Phantom 18-52V. Dimensioni: 62,5 mm di diametro, 16,50 mm di altezza.

M60N

544,63 €

M60NP



709731

Microfono a condensatore semicardioide. Applicazioni come microfono da superficie. Immune alle interferenze RF causate da telefoni cellulari e dispositivi GSM. Risposta in frequenza: 70Hz - 8KHz - Impedenza: 150 Ohm. SPL max.: 130 dB. Sensibilità: 68mV/Pa. Include un cavo di 7,5 m. Phantom 18-52V. Dimensioni: 62,5 mm di diametro, 16,50 mm di altezza.

M60NP

544,63 €

M3G6



709716

El M3 (disponible en dos colores, blanco y gris) es un innovador sistema de micrófono colgante, tri-elemento diseñado para aplicaciones en las que la estética, la calidad de sonido, el aislamiento de ruido ambiental y facilidad de instalación sean críticas. El M3W es una solución para captura de audio ideal para salas de videoconferencias, empresas de educación con grandes auditorios o clases que se graban o imparten a distancia, también tribunales o salas de operaciones quirúrgicas. El M3 incorpora tres cápsulas hipercardioides coherentes en fase y con su respuesta de frecuencia adaptada optimizada para la inteligibilidad del habla que se logra reduciendo al mínimo las frecuencias causadas por el ruido, la vibración, papeleo, pulsaciones de teclas, ventiladores y aire acondicionado / calefacción. Preamplificador de bajo ruido para obten

M3G6

1355,37 €

M3GHM



709717

El M3 (disponible en dos colores, blanco y gris) es un innovador sistema de micrófono colgante, tri-elemento diseñado para aplicaciones en las que la estética, la calidad de sonido, el aislamiento de ruido ambiental y facilidad de instalación sean críticas. El M3W es una solución para captura de audio ideal para salas de videoconferencias, empresas de educación con grandes auditorios o clases que se graban o imparten a distancia, también tribunales o salas de operaciones quirúrgicas. El M3 incorpora tres cápsulas hipercardioides coherentes en fase y con su respuesta de frecuencia adaptada optimizada para la inteligibilidad del habla que se logra reduciendo al mínimo las frecuencias causadas por el ruido, la vibración, papeleo, pulsaciones de teclas, ventiladores y aire acondicionado / calefacción. Preamplificador de bajo ruido para obten

M3GHM

1329,75 €

M3GSERVO



709718

El M3 (disponible en dos colores, blanco y gris) es un innovador sistema de micrófono colgante, tri-elemento diseñado para aplicaciones en las que la estética, la calidad de sonido, el aislamiento de ruido ambiental y facilidad de instalación sean críticas. El M3W es una solución para captura de audio ideal para salas de videoconferencias, empresas de educación con grandes auditorios o clases que se graban o imparten a distancia, también tribunales o salas de operaciones quirúrgicas. El M3 incorpora tres cápsulas hipercardioides coherentes en fase y con su respuesta de frecuencia adaptada optimizada para la inteligibilidad del habla que se logra reduciendo al mínimo las frecuencias causadas por el ruido, la vibración, papeleo, pulsaciones de teclas, ventiladores y aire acondicionado / calefacción. Preamplificador de bajo ruido para obten

M3GSERVO

1355,37 €

M3W6



709719

El M3 (disponible en dos colores, blanco y gris) es un innovador sistema de micrófono colgante, tri-elemento diseñado para aplicaciones en las que la estética, la calidad de sonido, el aislamiento de ruido ambiental y facilidad de instalación sean críticas. El M3W es una solución para captura de audio ideal para salas de videoconferencias, empresas de educación con grandes auditorios o clases que se graban o imparten a distancia, también tribunales o salas de operaciones quirúrgicas. El M3 incorpora tres cápsulas hipercardioides coherentes en fase y con su respuesta de frecuencia adaptada optimizada para la inteligibilidad del habla que se logra reduciendo al mínimo las frecuencias causadas por el ruido, la vibración, papeleo, pulsaciones de teclas, ventiladores y aire acondicionado / calefacción.

M3W6

1355,37 €

M3WHM



709720

El M3 (disponible en dos colores, blanco y gris) es un innovador sistema de micrófono colgante, tri-elemento diseñado para aplicaciones en las que la estética, la calidad de sonido, el aislamiento de ruido ambiental y facilidad de instalación sean críticas. El M3W es una solución para captura de audio ideal para salas de videoconferencias, empresas de educación con grandes auditorios o clases que se graban o imparten a distancia, también tribunales o salas de operaciones quirúrgicas. El M3 incorpora tres cápsulas hipercardioides coherentes en fase y con su respuesta de frecuencia adaptada optimizada para la inteligibilidad del habla que se logra reduciendo al mínimo las frecuencias causadas por el ruido, la vibración, papeleo, pulsaciones de teclas, ventiladores y aire acondicionado / calefacción. Preamplificador de bajo ruido para obten

M3WHM

1329,75 €

M3WSERVO



709721

El M3 (disponible en dos colores, blanco y gris) es un innovador sistema de micrófono colgante, tri-elemento diseñado para aplicaciones en las que la estética, la calidad de sonido, el aislamiento de ruido ambiental y facilidad de instalación sean críticas. El M3W es una solución para captura de audio ideal para salas de videoconferencias, empresas de educación con grandes auditorios o clases que se graban o imparten a distancia, también tribunales o salas de operaciones quirúrgicas. El M3 incorpora tres cápsulas hipercardioides coherentes en fase y con su respuesta de frecuencia adaptada optimizada para la inteligibilidad del habla que se logra reduciendo al mínimo las frecuencias causadas por el ruido, la vibración, papeleo, pulsaciones de teclas, ventiladores y aire acondicionado / calefacción. Preamplificador de bajo ruido para obten

M3WSERVO

1355,37 €

M40W12



709722

Microfono a condensatore cardioidi miniaturizzato da soffitto con preamplificatore incorporato ad alta sensibilità per la rilevazione a distanza. Perfetto per videoconferenze, formazione on-line, camere operatorie, sorveglianza e applicazioni audio ambientali. Immunità RF ai dispositivi mobili GSMo. Risposta in frequenza: 60Hz - 10kHz - Impedenza: 150 Ohm. SNR (ponderato A): 72 dB. SPL max: 130dB. Sensibilità: 3mV/Pa. Alimentazione: 18-52V. Colore: bianco. Diametro capsula: 12 mm. Lunghezza del flexo 12'.

M40W12

442,15 €

M40W12HC



709775

Microfono a condensatore hipercardioidi miniaturizzato da soffitto con preamplificatore incorporato ad alta sensibilità per la rilevazione a distanza. Perfetto per videoconferenze, formazione on-line, camere operatorie, sorveglianza e applicazioni audio ambientali. Immunità RF ai dispositivi mobili GSMo. Risposta in frequenza: 60Hz - 10kHz - Impedenza: 150 Ohm. SNR (ponderato A): 72 dB. SPL max: 130dB. Sensibilità: 3mV/Pa. Alimentazione: 18-52V. Colore: bianco. Diametro capsula: 12 mm. Lunghezza del flexo 12'.

M40W12HC

461,98 €

M40W12S



709724

Microfono a condensatore shotgun miniaturizzato da soffitto con preamplificatore incorporato ad alta sensibilità per la rilevazione a distanza. Perfetto per videoconferenze, formazione on-line, camere operatorie, sorveglianza e applicazioni audio ambientali. Immunità RF ai dispositivi mobili GSMo. Risposta in frequenza: 60Hz - 10kHz - Impedenza: 150 Ohm. SNR (ponderato A): 72 dB. SPL max: 130dB. Sensibilità: 3mV/Pa. Alimentazione: 18-52V. Colore: bianco. Diametro capsula: 12 mm. Lunghezza del flexo 12'.

M40W12S

483,47 €

M40W6



669500

Microfono a condensatore cardiode miniaturizzato da soffitto con preamplificatore incorporato ad alta sensibilità per la rilevazione a distanza. Perfetto per videoconferenze, formazione on-line, camere operatorie, sorveglianza e applicazioni audio ambientali. Immunità RF ai dispositivi mobili GSMo. Risposta in frequenza: 60Hz - 10kHz - Impedenza: 150 Ohm. SNR (ponderato A): 72 dB. SPL max: 130dB. Sensibilità: 3mV/Pa. Alimentazione: 18-52V. Colore: bianco. Diametro capsula: 12 mm. Lunghezza del flexo 6'.

M40W6

433,88 €

M40W6HC



709725

Microfono a condensatore ipercardiode miniaturizzato da soffitto con preamplificatore incorporato ad alta sensibilità per la rilevazione a distanza. Perfetto per videoconferenze, formazione on-line, camere operatorie, sorveglianza e applicazioni audio ambientali. Immunità RF ai dispositivi mobili GSMo. Risposta in frequenza: 60Hz - 10kHz - Impedenza: 150 Ohm. SNR (ponderato A): 72 dB. SPL max: 130dB. Sensibilità: 3mV/Pa. Alimentazione: 18-52V. Colore: bianco. Diametro capsula: 12 mm. Lunghezza del flexo 6'.

M40W6HC

461,98 €

M40W6S



709726

Microfono a condensatore shotgun miniaturizzato da soffitto con preamplificatore incorporato ad alta sensibilità per la rilevazione a distanza. Perfetto per videoconferenze, formazione on-line, camere operatorie, sorveglianza e applicazioni audio ambientali. Immunità RF ai dispositivi mobili GSMo. Risposta in frequenza: 60Hz - 10kHz - Impedenza: 150 Ohm. SNR (ponderato A): 72 dB. SPL max: 130dB. Sensibilità: 3mV/Pa. Alimentazione: 18-52V. Colore: bianco. Diametro capsula: 12 mm. Lunghezza del flexo 6'.

M40W6S

483,47 €

M55WD



709727

Il sistema microfonico da soffitto a sospensione M55 è stato progettato dove l'estetica, la qualità del suono e la facilità di installazione sono fondamentali. Le applicazioni a soffitto includono la ripresa audio per video e presentazioni o teleconferenze (VTC), formazione a distanza, reparti ospedalieri, sorveglianza e microfoni ambientali. Il microfono da conferenza M55 può essere dotato di capsule intercambiabili con pattern di copertura cardiode, ipercardiode, omnidirezionale e supercardiode (shotgun). Alta sensibilità e basso livello di rumore. Schermato contro le interferenze RF di telefoni e dispositivi mobili. L'installazione a sospensione dell'M55 richiede solo un foro da 5/8 di pollice nel soffitto, nessun attrezzo o piastra da rimuovere e un accessorio opzionale per l'orientamento. Connettori e cavi in scatola di giunzione

M55WD

665,29 €

M55WHC



709728

Il sistema microfonico da soffitto a sospensione M55 è stato progettato dove l'estetica, la qualità del suono e la facilità di installazione sono fondamentali. Le applicazioni a soffitto includono la ripresa audio per video e presentazioni o teleconferenze (VTC), formazione a distanza, reparti ospedalieri, sorveglianza e microfoni ambientali. Il microfono da conferenza M55 può essere dotato di capsule intercambiabili con pattern di copertura cardiode, ipercardiode, omnidirezionale e supercardiode (shotgun). Alta sensibilità e basso livello di rumore. Schermato contro le interferenze RF di telefoni e dispositivi mobili. L'installazione a sospensione dell'M55 richiede solo un foro da 5/8 di pollice nel soffitto, nessun attrezzo o piastra da rimuovere e un accessorio opzionale per l'orientamento. Connettori e cavi in scatola di giunzione

M55WHC

545,46 €

M55WO



669418

Microfono a condensatore a piccolo diaframma AUDIX M55W.

M55WO

511,57 €

M55WS



709729

Il sistema microfonico da soffitto a sospensione M55 è stato progettato dove l'estetica, la qualità del suono e la facilità di installazione sono fondamentali. Le applicazioni a soffitto includono la ripresa audio per video e presentazioni o teleconferenze (VTC), formazione a distanza, reparti ospedalieri, sorveglianza e microfoni ambientali. Il microfono da conferenza M55 può essere dotato di capsule intercambiabili con pattern di copertura cardiode, ipercardiode, omnidirezionale e supercardiode (shotgun). Alta sensibilità e basso livello di rumore. Schermato contro le interferenze RF di telefoni e dispositivi mobili. L'installazione a sospensione dell'M55 richiede solo un foro da 5/8 di pollice nel soffitto, nessun attrezzo o piastra da rimuovere e un accessorio opzionale per l'orientamento. Connettori e cavi in scatola di giunzione

M55WS

569,42 €

M65



709840

Microfono a condensatore per installazione a tavolo. Ipercardioide. Occultabile. Connettore Phoenix.

M65

698,35 €

M70N



709788

L'M70N è un microfono a condensatore orientabile e da incasso progettato per microfoni a distanza in una varietà di applicazioni, tra cui videoconferenze, apprendimento a distanza, stanze d'ospedale, sorveglianza e microfoni ambientali. La configurazione a incasso e un ingombro di soli tre pollici di diametro consentono all'M70N di scomparire virtualmente. I LED a due colori possono essere impostati tramite un plug-in per indicare lo stato del microfono.

M70N

544,63 €

M70WD



645382

L'M70WD è un microfono a condensatore orientabile per microfoni a distanza in una varietà di applicazioni, tra cui videoconferenze, apprendimento a distanza, stanze d'ospedale, sorveglianza e microfoni ambientali. Il LED a due colori possono essere impostati tramite un plug-in per indicare lo stato del microfono. La capsula è alloggiata all'interno di una base brevettata che permette di puntare il microfono fino ad un angolo di 45 gradi. Altre caratteristiche includono un preamplificatore completamente integrato e una sensibilità estremamente elevata di 38 millivolt. Inoltre, completa immunità dalle interferenze RF causate da telefoni cellulari e dispositivi GSM. L'installazione richiede solo un foro da 2 pollici nel soffitto, senza strumenti aggiuntivi necessari.

M70WD

652,07 €

M63



645383

L'M63 è un microfono perimetrale a condensatore con funzionalità programmabili che includono un interruttore locale on / off, conversazione momentanea e commutazione mute e indicatori di stato a LED (rosso / verde). Ottimizzato per il parlato, impiega la tecnologia della serie Micros™ per prestazioni e qualità audio superiori. L'M63 è anche l'unico microfono perimetrale programmabile del settore con un sistema di sospensione interno brevettato con supporto antiurto per ridurre il rumore causato dal tocco e dalle vibrazioni della superficie. Utilizza un microprocessore interno programmato per fornire funzioni DSP comuni a una frazione del costo di una tipica soluzione DSP. È necessaria l'alimentazione phantom (non è necessaria alcuna altra alimentazione). Per le installazioni che non richiedono una programmazione DSP elaborata.

M63

470,25 €

M63B



709785

L'M63 è un microfono perimetrale a condensatore con funzionalità programmabili che includono un interruttore locale on / off, conversazione momentanea e commutazione mute e indicatori di stato a LED (rosso / verde). Ottimizzato per il parlato, impiega la tecnologia della serie Micros™ per prestazioni e qualità audio superiori. L'M63 è anche l'unico microfono perimetrale programmabile del settore con un sistema di sospensione interno brevettato con supporto antiurto per ridurre il rumore causato dal tocco e dalle vibrazioni della superficie. Utilizza un microprocessore interno programmato per fornire funzioni DSP comuni a una frazione del costo di una tipica soluzione DSP. È necessaria l'alimentazione phantom (non è necessaria alcuna altra alimentazione). Per le installazioni che non richiedono una programmazione DSP elaborata.

M63B

470,25 €

M63OMNI



709734

L'M63 è un microfono perimetrale a condensatore con funzionalità programmabili che includono un interruttore locale on / off, conversazione momentanea e commutazione mute e indicatori di stato a LED (rosso / verde). Ottimizzato per il parlato, impiega la tecnologia della serie Micros™ per prestazioni e qualità audio superiori. L'M63 è anche l'unico microfono perimetrale programmabile del settore con un sistema di sospensione interno brevettato con supporto antiurto per ridurre il rumore causato dal tocco e dalle vibrazioni della superficie. Utilizza un microprocessore interno programmato per fornire funzioni DSP comuni a una frazione del costo di una tipica soluzione DSP. È necessaria l'alimentazione phantom (non è necessaria alcuna altra alimentazione). Per le installazioni che non richiedono una programmazione DSP elaborata.

M63OMNI

470,25 €

M63OMNIB



709787

L'M63 è un microfono perimetrale a condensatore con funzionalità programmabili che includono un interruttore locale on / off, conversazione momentanea e commutazione mute e indicatori di stato a LED (rosso / verde). Ottimizzato per il parlato, impiega la tecnologia della serie Micros™ per prestazioni e qualità audio superiori. L'M63 è anche l'unico microfono perimetrale programmabile del settore con un sistema di sospensione interno brevettato con supporto antiurto per ridurre il rumore causato dal tocco e dalle vibrazioni della superficie. Utilizza un microprocessore interno programmato per fornire funzioni DSP comuni a una frazione del costo di una tipica soluzione DSP. È necessaria l'alimentazione phantom (non è necessaria alcuna altra alimentazione). Per le installazioni che non richiedono una programmazione DSP elaborata.

M63OMNIB

470,25 €

M1255B NERO



663587

Microfono a condensatore immune da RFI. Lungo solo 54 mm, con preamplificatore incorporato, include cavo da 25', clip, clip di sospensione, antivento e custodia. Richiede phantom 18-52 V. Connettore Mini XLR a tre pin.

M1255B NERO

503,31 €

M1255BW BIANCO



663588

Microfono a condensatore immune da RFI. Lungo solo 54 mm, con preamplificatore incorporato, include cavo da 25', clip, clip di sospensione, antivento e custodia. Richiede phantom 18-52 V. Connettore Mini XLR a tre pin.

M1255BW BIANCO

528,10 €

M1255BHC NERO



663589

Microfono a condensatore immune da RFI. Lungo solo 54 mm, con preamplificatore incorporato, include cavo da 25', clip, clip di sospensione, antivento e custodia. Richiede phantom 18-52 V. Connettore Mini XLR a tre pin.

M1255BHC NERO

528,10 €

M1255BWHC BIANCO



663590

Microfono a condensatore immune da RFI. Lungo solo 54 mm, con preamplificatore incorporato, include cavo da 25', clip, clip di sospensione, antivento e custodia. Richiede phantom 18-52 V. Connettore Mini XLR a tre pin.

M1255BWHC BIANCO

544,63 €

M1255BWO BIANCO



663592

Microfono a condensatore immune da RFI. Lungo solo 54 mm, con preamplificatore incorporato, include cavo da 25', clip, clip di sospensione, antivento e custodia. Richiede phantom 18-52 V. Connettore Mini XLR a tre pin.

M1255BWO BIANCO

528,10 €

M1255BWS BIANCO



663594

Microfono a condensatore immune da RFI. Lungo solo 54 mm, con preamplificatore incorporato, include cavo da 25', clip, clip di sospensione, antivento e custodia. Richiede phantom 18-52 V. Connettore Mini XLR a tre pin.

M1255BWS BIANCO

577,69 €

M1280B NERO



663595

Microfono a condensatore miniaturizzato immune alle interferenze di radiofrequenza. Disponibile in varie configurazioni di capsula.

M1280B NERO

495,04 €

M1280BHC NERO



663596

Microfono a condensatore miniaturizzato immune alle interferenze di radiofrequenza. Disponibile in varie configurazioni di capsula.

M1280BHC NERO

519,84 €

M1280BO NERO



663597

Microfono a condensatore miniaturizzato immune alle interferenze di radiofrequenza. Disponibile in varie configurazioni di capsula.

M1280BO NERO

495,04 €

M1280BS NERO



663598

Microfono a condensatore miniaturizzato immune alle interferenze di radiofrequenza. Disponibile in varie configurazioni di capsula.

M1280BS NERO

544,63 €

M1255BS NERO



663133

L'M1255BS è un microfono a condensatore miniaturizzato con un preamplificatore integrato e progettato con un'elevata sensibilità per il posizionamento a distanza.

M1255BS NERO

561,16 €

MB5050

709580

Sistema microfonico per conferenze composto da un microfono Audix MB1250B integrato in un braccio da tavolo da 50'.

MB5050

635,54 €

MB5050W

709741

MB5050W

635,54 €

MB5050WHC

709742

MB5050WHC

698,35 €

MB5050HC

709581

MB5050HC

698,35 €

Sistema microfonico per conferenze composto da un microfono Audix MB1250BHC integrato in un braccio da tavolo da 50'.

MB2450

709582

MB2450

528,10 €

MB2450HC

709735

MB2450HC

561,16 €

MB2455

709739	MB2455	561,16 €
--------	--------	----------

MB2455HC

709740	MB2455HC	582,65 €
--------	----------	----------

MB5055

709743	MB5055	698,35 €
--------	--------	----------

MB5055HC

709744	MB5055HC	718,18 €
--------	----------	----------

MB5055W

709745	MB5055W	698,35 €
--------	---------	----------

MB5055WHC

709746	MB5055WHC	718,18 €
--------	-----------	----------

MB8450

709736	MB8450	760,33 €
--------	--------	----------

MB8455

709747	MB8455	805,79 €
--------	--------	----------

MB8450HC

709583	MB8450HC	814,05 €
--------	----------	----------

MB8455HC

709748	MB8455HC	834,71 €
--------	----------	----------

MB8450W

709737	MB8450W	760,33 €
--------	---------	----------

MB8455W

709749	MB8455W	805,79 €
--------	---------	----------

MB8455WHC

709750

MB8455WHC

834,71 €

Accessori

CBLM315



646236

M3 Cavo di interfaccia, Cat 7, 15 metri (49') RJ45, 4 coppie schermate.

CBLM315

90,08 €

CBLM3XLR



653898

Cavo adattatore (sorgente > destinazione) Audix CBLM3XLR

CBLM3XLR

32,23 €

CBLM307



709705

M3 Cavo di interfaccia, Cat 7, 7 metri (49') RJ45, 4 coppie schermate.

CBLM307

43,80 €

CBLM310



709706

M3 Cavo di interfaccia, Cat 7, 10 metri RJ45, 4 coppie schermate.

CBLM310

61,98 €

CBLM31000



709707

M3 Cavo di interfaccia, Cat 7, 100 metri RJ45, 4 coppie schermate.

CBLM31000

511,57 €

CBLM320



709709

M3 Cavo di interfaccia, Cat 7, 20 metri RJ45, 4 coppie schermate intrecciate.

CBLM320

111,57 €

CBLM325



709710

M3 Cavo di interfaccia, Cat 7, 25 metri RJ45, 4 coppie schermate intrecciate.

CBLM325

140,50 €

CBLM330



709711

M3 Cavo di interfaccia, Cat 7, 30 metri RJ45, 4 coppie schermate.

CBLM330

164,46 €

CBLM3300



709712

M3 Cable de interfaz, Cat 7, 300 metros RJ45, 4 pares trenzados apantallados.

CBLM3300

1437,19 €

CBLM3TERM


709713

Cavo Terminal Block M3

CBLM3TERM

32,23 €

PLENHSEM3



709789

Campana plenum in ottone. Specificamente progettato per fornire una tenuta del plenum filettata sulla scatola di giunzione del plenum.

PLENHSEM3

32,23 €



adagio **PRO**
Italia 
BY HOLMUSIC

www.adagiopro.it